

A5说明书

NOORCO

LED STRIP LIGHT INSTRUCTION

LED STRIP LIGHT

Mounting Instruction

The lifetime indicated in the packaging box is defined as the number of hours when the light output of 50% of a large group of identical luminaires goes below 70% of its initial luminous flux (L70B50). The lifetime is estimated at temperature (35°C), free air burning and at rated voltage.

Connect the luminaire to the power supply cable with a terminal box. (not provided by Signify).

Please read this manual before you start to install the luminaire.

The luminaire is complied with IEC60598-1, IEC60598-2-2, and SASO 2902:2018.

01. For indoor use only. Not suitable for accent lighting

02. This product may not be operated properly if the environment temperature exceed -20°C ~ 40°C

03. The luminaire shall be installed by a qualified electrician according to specified step, and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.

04. Turn off the power during installation or maintenance to avoid electrical shock.

05. The cable of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged the luminaire shall be destroyed.

06. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

07. The luminaire shall, under no circumstance, be covered with insulation matting or similar material.

08. Luminaire must not be used or stored in corrosive environment where hazardous materials such as Sulphur, Chlorine, Phthalates, etc, are present. vhhvhhvvvvvvvv

Product benefits & features

Very low energy consumption
Extremely long life
No UV and near-IR radiation in the light beam
Shock proof and vibration-proof
Not dimmable
Lifetime: up to 20,000h
Mercury-free lamps

Areas of application

Exhibitions
Department stores
Directional night sources
Museums
Hospitality
Shops

مميزات المنتج
استهلاك طاقة منخفض جدا
عمر افتراضي طويل
الشعاع الضوئي خال من الترددات فوق البنفسجية وتحت الحمراء
مقاوم للصدمات والاهتزازات
غير قابل للتعتيم
العمر الافتراضي: يصل إلى 20,000 ساعة
مصباح خالية من الزئبق

مجالات الاستخدام
المعارض
المتاجر الكبرى
مصادر الإنارة الليلية الموجهة
المتاحف
قطاع الضيافة
المتاجر

تعليمات التركيب

العمر الافتراضي المشار اليه على صندوق التغليف هو عدد ساعات العمل التي يقل فيها ناتج الضوء بنسبة 50% إلى 70% من التدفق الضوئي الأولي مع مجموعة متماثلة من المصابيح.

يقدّر العمر الافتراضي عند درجة حرارة الغرفة 35 °C والحرق والجهد المقتن

قم بتوصيل المصباح بكابل امداد الطاقة باستخدام صندوق طرفي

يرجاء قراءة هذا الدليل قبل تركيب المصباح

هذا المصباح مطابق للمواصفات التالية

IEC60598-1, IEC60598-2-2, and SASO 2902:2018

1- للاستخدام الداخلي فقط وغير مناسبة للإضاءة المركزة.

2- قد لا يتم تشغيل هذا المنتج بشكل صحيح إذا تجاوزت درجة حرارة البيئة 20 °C ~ 40 °C.

3- يتم تركيب هذا المصباح بواسطة كهربائي مؤهل وباستخدام أسلاك مطابقة للمواصفات الدولية.

4- قم بفصل الكهرباء أثناء التركيب أو الصيانة تجنباً لحدوث صدمات كهربائية.

5- لا يمكن استبدال أسلاك المصباح في حالة تلفها ، يتم إتلاف المصباح.

6- عدسة الضوء غير قابلة للاستبدال ، عندما ينتهي عمرها الافتراضي يتم تغيير المصباح بالكامل.

7- يجب عدم تغطية المصباح تحت أي ظرف بفرش عازل أو أي مادة مماثلة.

8- يجب عدم استخدام المصابيح أو تخزينها في بيئة تحتوي على مواد تسبب التآكل مثل الكبريت والكلور وما إلى ذلك.

CAUTION

Risk of electric shock

When the lamp is faulty, please turn off the power and don't use it and dispose it in safety way.

خطر التعرض لصدمة كهربائية
عند وجود عطل في المصباح ، يرجى إيقاف تشغيل الطاقة وعدم استخدام المصباح والتخلص منه بطريقة آمنة



ta:40°C

Customer Service Center 8004300030

مركز خدمة العملاء 8004300030

www.meshKati.sa

Made in China

صنع في الصين