مشكاتي
Meshkati



IP44 - جداري مودرن للمغاسل 60 سم أسود

بطاقة الاستخدام والتركيب · شكراً لاختيارك مشكاتي

ME-OWL0002-12 · LED 12 W

أين يناسب، وكيف تختار موضعه؟



فوق المرآة والمغسلة

فوق المرآة بـ 10 إلى 15 سم | في منتصف المرآة

ضوء متساوٍ على الوجه بلا ظلال؛ اختر 4000K للمغسلة.



الممرات والمداخل

ارتفاع 1.7 إلى 1.9 م | وحدة كل 2.5 إلى 3 م

تباعد منتظم على جدار واحد؛ أعلى من مستوى العين قليلاً حتى لا تُبهر.



جانب التلفزيون والمجلس

ارتفاع 1.6 إلى 1.8 م | متماثلة على جانبي العنصر

زوج متماثل على جانبي التلفزيون أو اللوحة يعطي إطاراً للجدار.

القدرة · Power	المقاس · Size	الحماية · Rating	اللون · CCT	اللون · Colour
12 W	60 سم	IP20	3000K	أسود

LED مدمج 12 واط.

نصائح مهمة وأخطاء تجنّبها

- ✓ تركيبها على ارتفاع العين مباشرة فتُبهر؛ 1.6 م فأعلى في الممرات.
- ✓ اللف بشريط لاصق.
- ✓ التركيب داخل منطقة الدش.
- ✗ فيشر صغير أو براغي قصيرة لوحدة ثقيلة.
- ✗ توصيلها على ديمر وهي لا تدعمه.
- ✗ تركيب الزوج بارتفاعين مختلفين؛ قس من الأرض لا من السقف.

خطوات التركيب Installation



افصل الكهرباء من القاطع

Switch off the breaKer



علّم الارتفاع واثقب بفيشر

MarK the height, drill with plugs

وصّل L/N/الأرضي

Wire L/N/PE



ثبّت القاعدة ثم الوحدة

Fix the base, then the fixture



شغّل واختبر

Power on and test



نظّف الغطاء

Clean the diffuser

منتجات مكمّلة



توصيلة أسلاك 1 إلى 2 · 2.5 مم

توصيل آمن بلا شريط لاصق

اطلبها من المتجر ←

فيشر مناسب لنوع الجدار.

اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب منتجك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

3 سنوات ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان الكسر، أو التركيب في مكان رطب، أو استخدام لمبة أعلى من القدرة القصوى.

800 430 0030

خدمة العملاء