مشكاتي
Meshkati



عقد إنارة شكل نجوم بطول 10 متر

بطاقة الاستخدام والتركيب · شكراً لاختيارك مشكاتي

عقد إنارة · NR-10M-4.5w-3000K-IP54

أين يناسب، وكيف تختار موضعه؟



الجلسات الخارجية والبرجولا

ارتفاع 2.2 إلى 2.5 م · خط مشدود بين عمودين

علّقه على سلك فولاذي مشدود لا على الكيبل نفسه.



الحوش والحديقة

زجاج بين الجدار والشجرة · IP54 للمطر الخفيف

يتحمل الرذاذ والمطر الخفيف؛ افصله في العواصف.



المناسبات

حول البرجولا أو السور · فيش خارجي بغطاء

لا تصل أكثر من 3 عقود على خط واحد.

الحماية · Rating	اللون · CCT	اللون · Colour
IP54	3000K	أبيض

LED مدمج 3000K. يُوصل بفيش خارجي مقاوم للماء، ويُعلّق على سلك حامل.


نصائح مهمة وأخطاء تجنّبها

- ✓ تعليقه من الكيبل مباشرة؛ ينقطع. استخدم سلكاً فولاذياً وربطات.
- ✓ لمبات أعلى من 4 واط أو هالوجين.
- ✓ تركه موصولاً في العاصفة.
- ✗ فيش خارجي بلا غطاء.
- ✗ لفّ الوصلة بشريط لاصق.
- ✗ شدّه بزاوية حادة عند الأعمدة.

خطوات التركيب Installation




1. ثبّت خطافات على الأعمدة أو الجدار
Fix hooks on posts or wall



2. اشدد سلكاً فولاذياً بين الخطافات
Tension a steel wire

3. علّق العقد على السلك بربطات
Hang the string on the wire with ties



4. تأكد من اللمبات
Check the lamps



5. وصّله بفيش خارجي بغطاء
Plug into a covered outdoor socket



6. شغّل واختبر ليلاً
Switch on at night

منتجات مكمّلة

سلك فولاذي وربطات للتعليق.

غطاء فيش مقاوم للماء.

اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب منتجك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

3 سنوات ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان الكسر، أو التركيب في مكان رطب، أو استخدام لمبة أعلى من القدرة القصوى.

800 430 0030

خدمة العملاء