مشكاتي
Meshkati



عقد إنارة بطول 2.5 متر

بطاقة الاستخدام والتركيب · شكراً لاختيارك مشكاتي

عقد إنارة · NR-2.5M-4.5W-3000K-IP54

أين يناسب، وكيف تختار موضعه؟



الجلسات الخارجية والبرجولا

ارتفاع 2.2 إلى 2.5 م | خط مشدود بين عمودين

علّقه على سلك فولاذي مشدود لا على الكيبل نفسه.



الحوش والحديقة

زجاج بين الجدار والشجرة | IP54 للمطر الخفيف

يتحمل الرذاذ والمطر الخفيف؛ افصله في العواصف.

المناسبات

حول البرجولا أو السور | فيش خارجي بغطاء

لا تصل أكثر من 3 عقود على خط واحد.

المقاس · Size	الحماية · Rating	اللون · CCT	اللون · Colour
250 سم	IP54	3000K	أبيض

LED مدمج 3000K. يُوصل بفيش خارجي مقاوم للماء، ويُعلّق على سلك حامل.

نصائح مهمة وأخطاء تجنّبها

- ✓ تعليقه من الكيبل مباشرة؛ ينقطع. استخدم سلكاً فولاذياً وربطات.
- ✓ لمبات أعلى من 4 واط أو هالوجين.
- ✓ تركه موصولاً في العاصفة.
- ✗ فيش خارجي بلا غطاء.
- ✗ لفّ الوصلة بشريط لاصق.
- ✗ شدّه بزاوية حادة عند الأعمدة.

خطوات التركيب Installation



منتجات مكمّلة

سلك فولاذي وربطات للتعليق.

غطاء فيش مقاوم للماء.

اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب منتجك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

3 سنوات ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان الكسر، أو التركيب في مكان رطب، أو استخدام لمبة أعلى من القدرة القصوى.

800 430 0030

خدمة العملاء