مشكاتي
Meshkati



مسار أفياش نوركو لطش متاح بعدة مقاسات

بطاقة الاستخدام والتركيب · شكراً لاختيارك مشكاتي

مسار أفياش · NR-TR210

أين يناسب، وكيف تختار موضعه؟



المطبخ

أسفل الدولاب العلوي | مسار بطول الكاونتر

مسار واحد تنزلق عليه الأفياش حسب مكان الجهاز.



المكتب والمعرض

لطش أو غاطس | أفياش وUSB تُضاف لاحقاً

زد عدد الأفياش بلا تمديد جديد.



الاستقبال والصالة

تحت الطاولة أو الرف | ألوان متعددة

تغذية واحدة في طرف المسار تكفي عدة أفياش.

الحماية · Rating

IP20

سلسلة نوركو بلس: مسار ألمنيوم بتغذية واحدة وأفياش تُثبّت وتنزلق عليه؛ لطش أو غاطس.

نصائح مهمة وأخطاء تجنّبها

- ✕ تثبيت الغطاء بلا سيليكون حول الحواف.
- ✕ الضغط على الوجه قبل محاذاة المشابك.
- ✕ خلط سلاسل وألوان في الغرفة نفسها.
- ✕ علبة غاطسة ضحلة فلا يستوي الوجه.
- ✕ ترك الغطاء مفتوحاً تحت المطر.
- ✕ التوصيل والكهرباء موصولة.

خطوات التركيب Installation



افصل الكهرباء من القاطع

Switch off the breaKer



علبة غاطسة 7×7 سم (أو 7×14) بعمق 5 سم

Flush box 7×7 (or 7×14), 5 cm deep


وصّل الأطراف حسب الرموز ⏚/L/N

Wire per the L/N/PE marKs



ثبّت الوحدة ببرغيي العلبة

Screw the unit to the box



ركّب الوجه ثم شغّل واختبر

Snap the cover, power on and test



نظّف الوجه بقماش جاف

Wipe the plate dry

منتجات مكمّلة

علبة غاطسة قياسية بعمق 5 سم.

كهربائي مرخّص للتوصيل؛ الأفياش والمفاتيح ليست عمل هواة.

اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب منتجك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

2 سنتا ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان التوصيل الخاطئ أو تجاوز التيار المقنن أو الكسر.

800 430 0030

خدمة العملاء