
مشكاتي
Meshkati



مسار أفياش نووركو غاطس متاح بعدة مقاسات

بطاقة الاستخدام والتركيب · شكراً لاختيارك مشكاتي

مسار أفياش · NR-TR310

أين يناسب، وكيف تختار موضعه؟



المطبخ

أسفل الدولاب العلوي | مسار بطول الكاونتر

مسار واحد تنزلق عليه الأفياش حسب مكان الجهاز.



المكتب والمعرض

لطش أو غاطس | أفياش وUSB تُضاف لاحقاً

زد عدد الأفياش بلا تمديد جديد.



الاستقبال والصالة

تحت الطاولة أو الرف | ألوان متعددة

تغذية واحدة في طرف المسار تكفي عدة أفياش.

الحماية · Rating

IP20

سلسلة نووركو بلس: مسار ألمنيوم بتغذية واحدة وأفياش تُثبّت وتنزلق عليه؛ لطش أو غاطس.

نصائح مهمة وأخطاء تجنّبها

- ✕ تثبيت الغطاء بلا سيليكون حول الحواف.
- ✕ الضغط على الوجه قبل محاذاة المشابك.
- ✕ خلط سلاسل وألوان في الغرفة نفسها.
- ✕ علبة غاطسة ضحلة فلا يستوي الوجه.
- ✕ ترك الغطاء مفتوحاً تحت المطر.
- ✕ التوصيل والكهرباء موصولة.

خطوات التركيب Installation

1. افصل الكهرباء من القاطع
Switch off the breaKer

2. علبة غاطسة 7×7 سم (أو 7×14) بعمق 5 سم
Flush box 7×7 (or 7×14), 5 cm deep

3. وصّل الأطراف حسب الرموز ⏚/L/N
Wire per the L/N/PE marKs

4. ثبّت الوحدة ببرغيي العلبة
Screw the unit to the box

5. ركّب الوجه ثم شغّل واختبر
Snap the cover, power on and test

6. نظّف الوجه بقماش جاف
Wipe the plate dry

منتجات مكمّلة

علبة غاطسة قياسية بعمق 5 سم.

كهربائي مرخّص للتوصيل؛ الأفياش والمفاتيح ليست عمل هواة.

اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب منتجك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

3 سنوات ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان التوصيل الخاطئ أو تجاوز التيار المقنن أو الكسر.

800 430 0030

خدمة العملاء